

Регламент обслуживания экстрактора Purezza

Краткая памятка для ежедневной работы, профилактики и подготовки к сезону высокой загрузки.

Перед заказом

- Осмотреть кабель, вилку, выключатели и корпус.
- Проверить чистоту баков и входного фильтра.
- Коротко проверить стабильность подачи воды и отсутствие течей.
- Не работать при запахе перегрева или отключении автомата.

После смены

- Слить раствор и промыть контур чистой водой.
- Вымыть бак грязной воды.
- Осмотреть быстросъемы, шланги, уплотнения и форсунку.

Еженедельно

- Очистить фильтры и проверить факел.
- Осмотреть крепления без вмешательства в электрическую часть.
- Зафиксировать изменение звука, подачи или нагрева.

Перед сезоном

- Записать модель насоса и параметры расходников.
- Проверить доступность запчастей и контакты сервиса.
- Разнести экстрактор и нагреватель по независимым линиям.

Симптом	Вероятная зона	Действие
Слабая подача	Фильтр, форсунка, подсос	Очистить и проверить герметичность
Насос не запускается	Питание, выключатель, насос	Отключить и передать на диагностику
Автомат отключается	Короткое замыкание или перегрузка	Не включать повторно
Появилась течь	Шланг, фитинг, уплотнение	Остановить работу

Важно: актуальные характеристики и совместимость уточняйте перед заказом. Электрические работы 220 В выполняет квалифицированный специалист.